

ВЕКТОР NEXT



Модификации Вектор NEXT	ПАЗ 320406-04 7,5 м, дизель, город/пригород	ПАЗ 320406-14 7,5 м, CNG, город/пригород	ПАЗ 320436-04 7,5 м, дизель, низкопольный	ПАЗ 320405-04 7,6 м, дизель, город/пригород	ПАЗ 320405-14 7,6 м, CNG, город/пригород	ПАЗ 320405-04 7,6 м, дизель, межгород	ПАЗ 320435-04 7,6 м, дизель, низкопольный
Вид сбоку							
Вид спереди							
Планировки салона	 53 (17)	 53 (17)	 52 (19+1)	 53 (17)	 45 (17)	 41 (25)	 52 (19+1)
	 50 (21)	 50 (21)		 50 (21)	 45 (21)		 55 (17+3+1)
	 50 (21)	 50 (21)		 50 (21)	 45 (21)		
				 43 (25)	 43 (25)		
Базовые технические характеристики							
Длина/Ширина/Высота, мм	7500/2445/2965 (3155 с кондиционером)	7500/2445/2965 (3155 с кондиционером)	7500/2445/2965 (3155 с кондиционером)	7645/2445/2965 (3155 с кондиционером)	7645/2445/2965 (3155 с кондиционером)	7645/2445/3155 с кондиционером	7645/2445/2965 (3155 с кондиционером)
Количество/ширина дверей, мм	2/650	2/650	1/650 + 1/900 (двухстворчатая)	2/650	2/650	1/650 (пассажирская), 1/650 (запасная)	1/650 + 1/900 (двухстворчатая)
Высота потолка в салоне, мм	1950	1950	1950 (в передней и средней части салона), 2450 (в задней части)	1950	1950	1950	1950 (в передней и средней части салона), 2450 (в задней части)
Тип кузова	Несущий, вагонной компоновки	Несущий, вагонной компоновки	Несущий, вагонной компоновки	Несущий, вагонной компоновки	Несущий, вагонной компоновки	Несущий, вагонной компоновки	Несущий, вагонной компоновки
Мин. радиус разворота, м	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
Масса снаряженная/технически допустимая, кг	6120...6140/10050	6390...6410/10050	6170/10050	6150...6270/10050	6550...6600/10050	6650/10050	6260...6400/10050
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технической допустимой массы, кг	3500/6550	3500/6550	3500/6550	3500/6550	3500/6550	3500/6550	3500/6550
Общее количество мест (в т.ч. посадочных)	53 (17), 50 (21)	53 (17), 50 (21)	52 (19+1 ИКК)	53 (17), 50 (21), 43 (25)	45 (17), 45 (21), 43 (25)	41 (25)	55 (17+3 скл.+1 ИКК), 52 (19+1 ИКК)

Модификации Вектор NEXT	ПАЗ 320406-04 7,5 м, дизель, город/пригород	ПАЗ 320406-14 7,5 м, CNG, город/пригород	ПАЗ 320436-04 7,5 м, дизель, низкопольный	ПАЗ 320405-04 7,6 м, дизель, город/пригород	ПАЗ 320405-14 7,6 м, CNG, город/пригород	ПАЗ 320405-04 7,6 м, дизель, межгород	ПАЗ 320435-04 7,6 м, дизель, низкопольный
Объем багажных отсеков, М ³	—	—	—	—	—	0.8	—
Емкость топливного бака/газовых баллонов, л	95	360 + 150(опционально)	95	95	360 + 150(опционально)	95	95
Ось/мост	Жесткая балка / неразрезной, гипоидный	Жесткая балка / неразрезной, гипоидный	Жесткая балка / неразрезной, гипоидный	Жесткая балка / неразрезной, гипоидный	Жесткая балка / неразрезной, гипоидный	Жесткая балка / неразрезной, гипоидный	Жесткая балка / неразрезной, гипоидный
Рулевой механизм	С гидроусилителем руля	С гидроусилителем руля	С гидроусилителем руля	С гидроусилителем руля	С гидроусилителем руля	С гидроусилителем руля	С гидроусилителем руля
Тормозная система	Пневматическая двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с ABS	Пневматическая двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с ABS	Пневматическая двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с ABS	Пневматическая двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с ABS	Пневматическая двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с ABS	Пневматическая двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с ABS	Пневматическая двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с ABS
Тормозные механизмы, передние/задние	Дисковые	Дисковые	Дисковые	Дисковые	Дисковые	Дисковые	Дисковые
Вентиляция	Принудительная и естественная	Принудительная и естественная	Принудительная и естественная	Принудительная и естественная	Принудительная и естественная	Принудительная и естественная	Принудительная и естественная
Система отопления	Автономный жидкостной предпусковой подогреватель, 3 салонных отопителя, отопление рабочего места водителя	Автономный жидкостной предпусковой подогреватель, 3 салонных отопителя, отопление рабочего места водителя	Автономный жидкостной предпусковой подогреватель, 3 салонных отопителя, отопление рабочего места водителя	Автономный жидкостной предпусковой подогреватель, 3 салонных отопителя, отопление рабочего места водителя	Автономный жидкостной предпусковой подогреватель, 3 салонных отопителя, отопление рабочего места водителя	Автономный жидкостной предпусковой подогреватель, 3 салонных отопителя, отопление рабочего места водителя	Автономный жидкостной предпусковой подогреватель, 3 салонных отопителя, отопление рабочего места водителя
Шины	245/70 R19,5	245/70 R19,5	245/70 R19,5	245/70 R19,5	245/70 R19,5	245/70 R19,5	245/70 R19,5
База, мм	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
Агрегатные технические характеристики							
Тип	Дизельный	Газовый	Дизельный	Дизельный	Газовый	Дизельный	Дизельный
Двигатель	ЯМЗ 53423	ЯМЗ 53414 / 53524	ЯМЗ 53423	ЯМЗ 53423	ЯМЗ 53414 / 53524	ЯМЗ 53423	ЯМЗ 53423
Количество и расположение цилиндров	4R, вертикальное	4R, вертикальное	4R, вертикальное	4R, вертикальное	4R, вертикальное	4R, вертикальное	4R, вертикальное
Нормы экологической безопасности	Евро-3 / 5	Евро-3 / 5	Евро-3 / 5	Евро-3 / 5	Евро-3 / 5	Евро-3 / 5	Евро-3 / 5
Рабочий объем, л	4.433	4,43 / 5,13	4.433	4.433	4,43 / 5,13	4.433	4.433
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин	124,2 (168,9) при 2300 мин-1	125 (170) при 2300 мин-1	124,2 (168,9) при 2300 мин-1	124,2 (168,9) при 2300 мин-1	125 (170) при 2300 мин-1	124,2 (168,9) при 2300 мин-1	124,2 (168,9) при 2300 мин-1
Макс. крутящий момент, Нм/мин	597 при 1200...1600 мин-1	590 / 600 при 1200...1600 мин-1	597 при 1200...1600 мин-1	597 при 1200...1600 мин-1	590 / 600 при 1200...1600 мин-1	597 при 1200...1600 мин-1	597 при 1200...1600 мин-1
Расположение двигателя	Переднее, продольное	Переднее, продольное	Переднее, продольное	Переднее, продольное	Переднее, продольное	Переднее, продольное	Переднее, продольное
КПП	МКПП 5-ступ., АКПП 6-ступ.	МКПП, 5-ти ступ.	МКПП 5-ступ., АКПП 6-ступ.	МКПП 5-ступ., АКПП 6-ступ.	МКПП, 5-ти ступ.	МКПП 5-ступ., АКПП 6-ступ.	МКПП 5-ступ., АКПП 6-ступ.
Максимальная скорость, км/ч	100	100	100	100	100	100	100

ВЕКТОР NEXT



Модификации Вектор NEXT	ПАЗ 320415-04 8,8 м, дизель, низкопольный	ПАЗ 320415-14 8,8 м, CNG, низкопольный	ПАЗ 320425-04 8,8 м, дизель, низкопольный	ПАЗ 320455-04 8,8 м, дизель, город/пригород	ПАЗ 320455-14 8,8 м, CNG, город/пригород	ПАЗ 320455-04 8,8 м, дизель, межгород	ПАЗ 320455-14 8,8 м, CNG, межгород
Вид сбоку							
Вид спереди							
Планировки салона	 71 (19+1)	 59 (23+1)	 61 (19), 61 (19+1)	 48 (30)	 48 (30)	 48 (30)	 40 (30)
	 65 (23+1)	 59 (18+1)	 56 (23), 56 (23+1)				
	 68 (18+1)						
Базовые технические характеристики							
Длина/Ширина/Высота, мм	8800/2445/2965 (3155 с кондиционером)	8800/2445/3380	8800/2445/2965 (3155 с кондиционером)	8800/2445/2965 (3155 с кондиционером)	8800/2445/2965 (3155 с кондиционером)	8800/2445/3155 с кондиционером	8800/2445/3380
Количество/ширина дверей, мм	1/650 + 1/1200 (двухстворчатая)	1/650 + 1/1200 (двухстворчатая)	1/650 + 1/1200 (двухстворчатая)	2/650	2/650	1/650 (пассажирская), 1/650 (запасная)	1/650 (пассажирская), 1/650 (запасная)
Высота потолка в салоне, мм	1950 (в передней и средней части салона), 2450 (в задней части)	1950 (в передней и средней части салона), 2450 (в задней части)	1950	1950	1950	1950	1950
Тип кузова	Несущий, вагонной компоновки	Несущий, вагонной компоновки	Несущий, вагонной компоновки	Несущий, вагонной компоновки	Несущий, вагонной компоновки	Несущий, вагонной компоновки	Несущий, вагонной компоновки
Мин. радиус разворота, м	10	10	10	10	10	10	10
Масса снаряженная/технически допустимая, кг	7100...7200/12500	8480/12500	7260...7290/12500	7500/12500	8100/12500	7500/12500	9030/12500
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг	4500/8000	4500/8000	4500/8000	4500/8000	4500/8000	4500/8000	4500/8000
Общее количество мест (в т.ч. посадочных)	71 (19+1 ИКК), 68 (18+1 ИКК), 65 (23+1 ИКК)	59 (18+1 ИКК), 59 (23+1 ИКК)	61 (19); 56 (23)	48 (30)	48 (30)	48 (30)	40 (30)

Модификации Вектор NEXT	ПАЗ 320415-04 8,8 м, дизель, низкопольный	ПАЗ 320415-14 8,8 м, СНГ, низкопольный	ПАЗ 320425-04 8,8 м, дизель, низкопольный	ПАЗ 320455-04 8,8 м, дизель, город/пригород	ПАЗ 320455-14 8,8 м, СНГ, город/пригород	ПАЗ 320455-04 8,8 м, дизель, межгород	ПАЗ 320455-14 8,8 м, СНГ, межгород
Объем багажных отсеков, м ³	—	—	—	—	—	1.8	1.2
Емкость топливного бака/газовых баллонов, л	130	896	130	130	646	130	996
Ось/мост	Жесткая балка / неразрезной, гипоидный	Жесткая балка / неразрезной, гипоидный	Жесткая балка / неразрезной, гипоидный	Жесткая балка / неразрезной, гипоидный	Жесткая балка / неразрезной, гипоидный	Жесткая балка / неразрезной, гипоидный	Жесткая балка / неразрезной, гипоидный
Рулевой механизм	С гидроусилителем руля	С гидроусилителем руля	С гидроусилителем руля	С гидроусилителем руля	С гидроусилителем руля	С гидроусилителем руля	С гидроусилителем руля
Тормозная система	Пневматическая двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с ABS	Пневматическая двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с ABS	Пневматическая двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с ABS	Пневматическая двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с ABS	Пневматическая двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с ABS	Пневматическая двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с ABS	Пневматическая двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с ABS
Тормозные механизмы, передние/задние	Дисковые	Дисковые	Дисковые	Дисковые	Дисковые	Дисковые	Дисковые
Вентиляция	Принудительная и естественная	Принудительная и естественная	Принудительная и естественная	Принудительная и естественная	Принудительная и естественная	Принудительная и естественная	Принудительная и естественная
Система отопления	Автономный жидкостной предпусковой подогреватель, 4 салонных отопителя, отопление рабочего места водителя	Автономный жидкостной предпусковой подогреватель, 4 салонных отопителя, отопление рабочего места водителя	Автономный жидкостной предпусковой подогреватель, 4 салонных отопителя, отопление рабочего места водителя	Автономный жидкостной предпусковой подогреватель, 4 салонных отопителя, отопление рабочего места водителя	Автономный жидкостной предпусковой подогреватель, 4 салонных отопителя, отопление рабочего места водителя	Автономный жидкостной предпусковой подогреватель, 3 салонных отопителя, отопление рабочего места водителя	Автономный жидкостной предпусковой подогреватель, 3 салонных отопителя, отопление рабочего места водителя
Шины	245/70 R19,5	245/70 R19,5	245/70 R19,5	245/70 R19,5	245/70 R19,5	245/70 R19,5	245/70 R19,5
База, мм	4760	4760	4760	4760	4760	4760	4760
Агрегатные технические характеристики							
Тип	Дизельный	Газовый	Дизельный	Дизельный	Газовый	Дизельный	Газовый
Двигатель	ЯМЗ 53423	ЯМЗ 53414 / 53524	ЯМЗ 53423	ЯМЗ 53423	ЯМЗ 53414 / 53524	ЯМЗ 53423	ЯМЗ 53414 / 53524
Количество и расположение цилиндров	4R, вертикальное	4R, вертикальное	4R, вертикальное	4R, вертикальное	4R, вертикальное	4R, вертикальное	4R, вертикальное
Нормы экологической безопасности	Евро-3 / 5	Евро-3 / 5	Евро-3 / 5	Евро-3 / 5	Евро-3 / 5	Евро-3 / 5	Евро-3 / 5
Рабочий объем, л	4.433	4,43 / 5,13	4.433	4.433	4,43 / 5,13	4.433	4,43 / 5,13
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин	124,2 (168,9) при 2300 мин-1	125 (170) при 2300 мин-1	124,2 (168,9) при 2300 мин-1	124,2 (168,9) при 2300 мин-1	125 (170) при 2300 мин-1	124,2 (168,9) при 2300 мин-1	125 (170) при 2300 мин-1
Макс. крутящий момент, Нм/мин	597 при 1200...1600 мин-1	590 / 600 при 1200...1600 мин-1	597 при 1200...1600 мин-1	597 при 1200...1600 мин-1	590 / 600 при 1200...1600 мин-1	597 при 1200...1600 мин-1	590 / 600 при 1200...1600 мин-1
Расположение двигателя	Переднее, продольное	Переднее, продольное	Переднее, продольное	Переднее, продольное	Переднее, продольное	Переднее, продольное	Переднее, продольное
КПП	МКПП 5-ступ., АКПП 6-ступ.	МКПП, 5-ти ступ.	МКПП 5-ступ., АКПП 6-ступ.	МКПП 5-ступ., АКПП 6-ступ.	МКПП, 5-ти ступ.	МКПП 5-ступ., АКПП 6-ступ.	МКПП, 5-ти ступ.
Максимальная скорость, км/ч	100	100	100	100	100	100	100